



5500 GR

Texlon® piattina soffice autoadesiva grafitata

PRODOTTI IN PTFE PRODOTTI IN PTFE PRODOTTI IN PTFE

Descrizione

La piattina Texlon® grafitata è una guarnizione che assicura una maggior resistenza alla pressione e alla compressione. Molto compatta è indicata per applicazioni in presenza di attriti o dove vi siano particolari esigenze di schiacciamento.

Favorisce la dissipazione di cariche elettrostatiche. Soffice e flessibile si adatta a tutte le superfici anche rugose. Prodotto certificato TÜV norma TRD 401 "C"

Applicazioni

Passi d'uomo; passi di mano; condotte fumi; flange di tubi di vapore.

Modalità d'uso

Sgrassare, pulire e asciugare le superfici da giuntare; togliere la striscia protettiva dalla superficie adesiva e posizionare la guarnizione; concludere l'operazione con la sovrapposizione incrociata delle stremità o giuntando le stesse con taglio obliquo. Procedere al serraggio graduale o incrociato dei bulloni. Se necessario regolare il serraggio a raggiungimento della temperatura d'esercizio. In presenza di superfici fragili o di ridotte forze di serraggio, è preferibile la giunzione a taglio obliquo.

Caratteristiche

Colore	grigio
Temperatura d'esercizio	-200°C ÷ +280°C con punte fino a 315°C
Densità	0,60 gr/cm ³
Pressione	210 bar
pH	0 ÷ 14
Resistenza agli agenti chimici e solventi ad eccezione dei materiali alcalini in condizioni particolari	buona
Chimicamente inerte	
Inodore e insapore	

Misure standard

codice	larghezza mm	spessore mm	rotoli m
5514 GR	14	5	10
5517 GR	17	6	10
5520/8 GR	20	8	10
5520/10 GR	20	10	10
5525/8 GR	25	8	10
5525/10 GR	25	10	10
5530 GR	30	10	10
5530 GR 1,25	30	10	1,25
5530 GR 1,30	30	10	1,30

Altre dimensioni a richiesta

Analisi chimica

PTFE 65/N	-	85%
Grafite	-	15%