


art.38/a**GRUPPI DI MANDATA UNI 10779 FLANGIATI***flanged delivery coupling unit UNI 10779*

- Vengono forniti nella versione orizzontale. Per gruppi verticali specificare in fase d'ordine, con saracinesca in basso prezzo a richiesta.
- Si possono avere con uno o più attacchi UNI 70 - UNI 804 femmina con girello.
- Valvola di sicurezza tarata 12 bar.
- Vengono normalmente forniti in versione orizzontale con direzione del flusso da destra a sinistra per altre versioni vedasi pagina introduttiva.
- Dotati di tappo maschio filettato UNI 810 in polipropilene rosso RAL 3000 e sagomato in modo da poter essere rimosso con chiave unificata conformemente alla norma UNI 10779.
- Saracinesca conforme alla UNI 11443 (con indicatore di apertura, lucchettabile, lucchetto escluso)
- Dotati di scarico automatico in conformità alla UNI 10779.

**Legenda:**


- 1 - valvola di intercettazione
- 2 - valvola di non ritorno
- 3 - valvola di sicurezza
- 4 - bocca di immissione
- 5 - corpo attacco
- 6 - Flangia di collegamento

NOTA: I gruppi 5" e 6" sono solo per installazioni orizzontali.

Codice	DN	Attacchi	A	H
A1250F	2"	1 x 70	310	315
A1250FD	2"	2 x 70	445	315
A1251F	2 1/2"	1 x 70	325	270
A1252F	2 1/2"	2 x 70	460	270
A1253F	3"	1 x 70	390	300
A1254F	3"	2 x 70	520	300
A1255F	4"	1 x 70	430	320
A1256F	4"	2 x 70	560	320
A1257F	4"	3 x 70	700	320
A1271F	5"	2 x 70	1050	550
A1272F	5"	3 x 70	1290	550
A1273F	5"	4 x 70	1490	550
A1274F	6"	2 x 70	1090	600
A1275F	6"	3 x 70	1330	600
A1276F	6"	4 x 70	1530	600

GRUPPI ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA*connection for fire brigade truck pump flanged type*

- Vengono forniti nella versione orizzontale. Per gruppi verticali specificare in fase d'ordine, con saracinesca in alto prezzo a richiesta.
- Si possono avere con uno o due attacchi UNI 70 femmina con girello UNI804
- Valvola di sicurezza 12 bar.
- Vengono normalmente forniti in versione orizzontale con direzione del flusso da sinistra a destra per altre versioni vedasi pagina introduttiva.
- Dotati di tappo maschio filettato UNI 810 in polipropilene rosso RAL 3000 e sagomato in modo da poter essere rimosso con chiave unificata conformemente alla norma UNI 10779.
- Modelli non più a norma, previsti solo per sostituzione.

**Legenda:**

- 1 - valvola di intercettazione
- 2 - valvola di non ritorno
- 3 - valvola di sicurezza
- 4 - bocca di immissione
- 5 - corpo attacco

art.37**FILETTATI***connection for fire brigade truck pump flanged type*

Codice	DN	Attacchi	A	H
A1240	2"	1 x 70	270	230
A1240D	2"	2 x 70	410	230
A1241	2 1/2"	1 x 70	290	245
A1242	2 1/2"	2 x 70	420	245
A1243	3"	1 x 70	342	250
A1244	3"	2 x 70	470	250
A1245	4"	1 x 70	385	270
A1246	4"	2 x 70	515	270

**art.37/a****FLANGIATI***connection for fire brigade truck pump flanged type*

Codice	DN	Attacchi	A	H
A1240F	2"	1 x 70	352	280
A1240FD	2"	2 x 70	480	280
A1241F	2 1/2"	1 x 70	370	300
A1242F	2 1/2"	2 x 70	505	300
A1243F	3"	1 x 70	425	320
A1244F	3"	2 x 70	560	320
A1245F	4"	1 x 70	468	320
A1246F	4"	2 x 70	600	320
A1261F	5"	2 x 70	1050	550
A1262F	5"	3 x 70	1290	550
A1263F	5"	4 x 70	1490	550
A1264F	6"	2 x 70	1090	600
A1265F	6"	3 x 70	1330	600
A1266F	6"	4 x 70	1530	600



NOTA: Per gruppi in linea, flangiati $\geq 4"$, in sostituzione a gruppi esistenti, verificare prima con attenzione la lunghezza in cantiere.