

art.39/b IDRANTI A MURO SERIE CONVENTIONAL ESTERNO VERNICIATO

External "CONVENTIONAL" cabinet

Il sistema è composto da:

- **Cassetta da esterni in lamiera verniciata rossa.**
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 - ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Gold, Roto Ø 12.
- Imballo in cartone.

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.

Omologazione CSI 0497/CPR/276

DIMENSIONI: 370 x 200 h610



Tipo Lancia - K		Lancia Roto ø12 K 91,8	Lancia Black ø12 K 72	Lancia Gold ø12 K 73,4
Portata Q in l/min - bar		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar
Manichetta	Lastra	Codice	Codice	Codice
15 m	Infrangibile	C2I15R	C2I15B	C2I15G
20 m	Infrangibile	C2I20R	C2I20B	C2I20G
25 m	Infrangibile	C2I25R	C2I25B	C2I25G
30 m	Infrangibile	C2I30R	C2I30B	C2I30G
15 m	Frangibile	C2F15R	C2F15B	C2F15G
20 m	Frangibile	C2F20R	C2F20B	C2F20G
25 m	Frangibile	C2F25R	C2F25B	C2F25G
30 m	Frangibile	C2F30R	C2F30B	C2F30G

art.39/d IDRANTI A MURO SERIE CONVENTIONAL ESTERNO INOX

inox external "coNVENTioNAL" cabinet

Il sistema è composto da:

- **Cassetta da esterni inox.**
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 - ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Gold, Roto Ø 12.
- Imballo in cartone.

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.

Omologazione CSI 0497/CPR/276

DIMENSIONI: 370 x 200 h610



Tipo Lancia - K		Lancia Roto ø12 K 91,8	Lancia Black ø12 K 72	Lancia Gold ø12 K 73,4		
Portata Q in l/min - bar		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar		
Manichetta	Lastra	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice
15 m	Infrangibile	C1I15R	241,00	C1I15B	252,00	C1I15G
20 m	Infrangibile	C1I20R	259,00	C1I20B	268,00	C1I20G
25 m	Infrangibile	C1I25R	276,00	C1I25B	285,00	C1I25G
30 m	Infrangibile	C1I30R	293,00	C1I30B	303,00	C1I30G
15 m	Frangibile	C1F15R	256,00	C1F15B	265,00	C1F15G
20 m	Frangibile	C1F20R	274,00	C1F20B	283,00	C1F20G
25 m	Frangibile	C1F25R	291,00	C1F25B	301,00	C1F25G
30 m	Frangibile	C1F30R	308,00	C1F30B	318,00	C1F30G

art.50

CASSETTA CONVENTIONAL PER ESTERNI

External "coNVENTioNAL" cabinet

RICAMBI



Codice	Materiale	UNI	Dimensioni	Euro
A0145	Lamiera	45	370 x 200 h610	
A0345	Inox	45	370 x 200 h610	

- Lastra non compresa.