



**740**

**CURVA DIMA 5D 90° DA TUBO SENZA SALDATURA**

- SEAMLESS ELBOW 5D 90°
- NAHTLOSE ROHRBÖGEN BA5 90°
- COURBE 5D 90° DE TUBE SANS SOUDURE
- CODO PARA SOLDAR 5D 90° (DE TUBO SIN SOLDATURA)

**MATERIAL:** P235TR2 - S235 (R.St.37.0)

**NORM:** EN 10253-1 (DIN 2605)

CODE	DN	DN inch	DN mm	S mm	R mm	B mm	kg	Box
740213000	15	1/2"	21,3	2	42,5	53	0,08	50
740269000	20	3/4"	26,9	2,3	57,5	71	0,13	40
740337000	25	1"	33,7	2,6	72,5	89	0,2	30
740424000	32	1"1/4	42,4	2,6	92,5	114	0,37	20
740483000	40	1"1/2	48,3	2,6	107,5	132	0,5	25
740603000	50	2"	60,3	2,9	135	165	0,89	15
740761000	65	2"1/2	76,1	2,9	175	213	1,44	5
740889000	80	3"	88,9	3,2	205	250	2,22	5
740101000	-	3"1/2	101,6	3,6	235	286	3,21	4
740108000	-	-	108	3,6	253	307	3,68	4
740114000	100	4"	114,3	3,6	270	327	4,17	1
740133000	-	-	133	4	311,5	378	6,23	1
740139000	125	5"	139,7	4	330	400	6,94	1
740159000	-	-	159	4,5	375	454	10,1	1
740168000	150	6"	168,3	4,5	390	474	11,14	1
740219000	200	8"	219,1	6,3	510	620	26,75	1
740273000	250	10"	273	6,3	650	787	42,8	1
740323000	300	12"	323,9	7,1	775	937	70	1

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

D = ± 1% D MIN ± 0,5 mm

S = S ≤ 4 mm (-12,5% x S / +20% x S) S > 4 mm (-12,5% x S / +15% x S)

R = ± 2 mm ≤ DN 200 ± 3 mm DN 250 - 300

B = ± 7 mm