

scaricatore di condensa a secchiello rovesciato
inverted bucket steam trap

BT-16

NEW



BT-16	
corpo body	ghisa sferoidale GGG 40.3 ductile iron GGG 40.3
galleggiante float	acciaio inox AISI304 stainless steel AISI304
connessione connection	flangiata e filettata flanged and threaded
TMO	Max. 250°C
PMO	Max. 16 bar
ΔP	5,4-8,5-15,5 bar

versione flangiata flanged version			
DN	codice code	ΔP	prezzo price €
15	703460000110	5,4 bar	
	703460010110	8,5 bar	
	703460020110	15,5 bar	
20	703460000113	5,4 bar	
	703460010113	8,5 bar	
	703460020113	15,5 bar	
25	703460000116	5,4 bar	
	703460010116	8,5 bar	
	703460020116	15,5 bar	

versione filettata threaded version			
DN	codice code	ΔP	prezzo price €
1/2"	708205501000	5,4 bar	
	708205502000	8,5 bar	
	708205503000	15,5 bar	
3/4"	708205501005	5,4 bar	
	708205502005	8,5 bar	
	708205503005	15,5 bar	
1"	708205501010	5,4 bar	
	708205502010	8,5 bar	
	708205503010	15,5 bar	