

## TUPRESTIGE



LISCIA, ROSSA, IMPRESSIONE TELA  
SPIRALI IN ACCIAIO ZINCATO  
TESSUTI SINTETICI  
BUTILE BIANCO

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Temperatura di impiego:** -40°C / +120°C ( -40°F / +248°F )  
**Norme:** ISO 1307 per le tolleranze dimensionali



consultare le indicazioni per la pulizia e sanificazione  
sul sito Tudertecnica

**GMP**  
CE 2023/2006

**PHthalates  
REACH  
FREE**

**FDA**

**BFR**

**DM**  
21/03/1973

**CE**  
1935/2004



**MHLW**  
1959-2006

**3A**

**ARRÊTÉ  
FRANÇAIS**  
09/11/1994

Tubo in gomma a basso grado di permeazione per aspirazione e mandata di una vasta gamma di prodotti. Consigliato per vini e liquori. Tubo testato in accordo con le principali normative per i materiali in contatto con gli alimenti (MOCA – Reg. (CE) 1935/2004). Prodotto in conformità alla GMP (Reg. (CE) 2023/2006).

### DESCRIZIONE

#### Sottostrato

BIIR, bianco, esente da ftalati, testato in accordo alla norma 1907/2006/CE (REACH). Conforme a FDA 21 CFR 177.2600; BfR XXI cat. 2; DM 21/03/1973 and subsequent amendments; REGULATION 1935/2004/CE; Japan Ministry of Health and Welfare Notice No.370,1959 and No.201,2006; 3A Sanitary Standards Number 18-03 Class II; Arrêté du 09 novembre 1994.

#### Rinforzi

tessuti sintetici, spirali in acciaio zincato incorporate nella parete del tubo

#### Copertura

liscia, rossa, superficie a impressione di tela. Resistente all'abrasione, all'invecchiamento ed all'ozono

#### Marcatura

TUDERTECHNICA TUPRESTIGE

| Diametro interno |      | Diametro esterno |      | Resistenza al vuoto |       | Pressione di esercizio |       | Pressione di scoppio |       | Peso teorico |          | Raggio di curvatura |       |
|------------------|------|------------------|------|---------------------|-------|------------------------|-------|----------------------|-------|--------------|----------|---------------------|-------|
| [mm]             | [in] | [mm]             | [in] | [bar]               | [psi] | [bar]                  | [psi] | [bar]                | [psi] | [kg/mt]      | [lbs/ft] | [mm]                | [in]  |
| 19               | 0,75 | 31               | 1,22 | 0,9                 | 13    | 10                     | 150   | 30                   | 450   | 0,71         | 0,48     | 60                  | 2,36  |
| 25               | 1,00 | 37               | 1,46 | 0,9                 | 13    | 10                     | 150   | 30                   | 450   | 0,87         | 0,58     | 85                  | 3,35  |
| 32               | 1,25 | 44               | 1,73 | 0,9                 | 13    | 10                     | 150   | 30                   | 450   | 1,06         | 0,71     | 115                 | 4,53  |
| 38               | 1,50 | 51               | 2,00 | 0,9                 | 13    | 10                     | 150   | 30                   | 450   | 1,34         | 0,90     | 150                 | 5,91  |
| 51               | 2,00 | 64               | 2,52 | 0,9                 | 13    | 10                     | 150   | 30                   | 450   | 1,72         | 1,15     | 210                 | 8,27  |
| 63,5             | 2,50 | 78,5             | 3,09 | 0,9                 | 13    | 10                     | 150   | 30                   | 450   | 2,59         | 1,74     | 265                 | 10,43 |
| 76               | 3,00 | 91               | 3,58 | 0,9                 | 13    | 10                     | 150   | 30                   | 450   | 3,04         | 2,04     | 320                 | 12,60 |
| 102              | 4,00 | 118              | 4,65 | 0,9                 | 13    | 10                     | 150   | 30                   | 450   | 4,25         | 2,85     | 430                 | 16,93 |

Dati riferiti a temperatura ambiente (20°C). Altri diametri, spessori di parete, colori di copertura e pressioni solo su specifica richiesta.

REV-2021-04-12