Valvole di sicurezza a Peso e leva – Mod. 199 – 200I - Lever Safety valves with counterbalance

Portate reali di **VAPORE D'ACQUA SATURO** – (Kg/h) - Max discarge **VAPOUR OF WATER** (Kg/h)

(Calcolate con normativa UNI EN 4126)

Con aumento del 10% della pressione di taratura e Contropressione atmosferica.

DN IN/OUT	Pressione di Taratura (Bar)															
	0,4	**0,5**	**0,75**	**0,98**	**1**	**1,5**	**2**	**2,5**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**	**10**	**11,76**	**12**
25x40	145	161	195	237	241	299	382	445	509	636	762	1013	1137	1386	1604	1633
32x50	192	212	258	316	319	396	505	588	673	841	1007	1339	1504	1833	2121	2160
40x65	304	335	406	497	502	623	795	927	1060	1324	1587	2108	2368	2887	3340	3401
50x80	447	493	598	732	739	916	1169	1363	1559	1946	2332	3099	3481	4243	4931	4999
65x100	791	871	1057	1294	1306	1620	2068	2409	2756	3441	4124					
80x125	1224	1349	1637	2004	2022	2508	3200	3729	4266	5327	6383					
100x150	1942	2140	2597	3179	3208	3978	5076	5915	6766							
125x175	3024	3331	4043	4951	4995	6195	7903									

Portate reali di **ARIA** (Kg/h – temp. = 20° C.) - Max discarge **AIR** (Kg/h – temp. = 20° C.)

DN IN/OUT	Pressione di Taratura (Bar)															
	0,4	**0,5**	**0,75**	**1**	**1,5**	**2**	**2,5**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**12**
25x40	173	198	240	291	368	439	548	629	790	951	1112	1274	1436	1598	1760	2085
32x50	306	341	414	502	634	755	944	1083	1360	1637	1915	2193	2472	2751	3030	3590
40x65	482	537	651	792	998	1190	1487	1705	2141	2578	3016	3454	3893	4332	4772	5654
50x80	708	789	958	1164	1468	1749	2186	2506	3148	3790	4433	5077	5722	6368	7015	8310
65x100	1252	1395	1694	2059	2596	3093	3865	4431	5565	6700						
80x125	1939	2160	2623	3187	4018	4787	8982	6858	8613	10371						
100x150	3076	3427	4160	5055	6373	7592	9487	10877								
125x175	4790	5336	6477	7870	9923	11821										