

# TUBO PVC GARDEN

## GARDEN PVC HOSE



### APPLICAZIONI

- Per aspirazione e mandata di acque minerali, succhi di frutta, vini, aceto, liquori con tenore di alcool sino al 25%, liquidi alimentari ect. Idoneo per alimenti secondo **D.M. 21.03.1973** e successive modifiche.
- A richiesta viene prodotto nelle versioni: ANTISTATICA

### COSTRUZIONE

Tubo in PVC plastificato con inserita spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto. Superficie interna liscia, esterna semiliscia. Maneggevole, leggero, flessibile. Resiste a carichi, abrasioni, agenti atmosferici ed a molti prodotti chimici.

### TEMPERATURE

Da -10°C a +60°C.

### COLORE

- Trasparente con spirale bianca.

### APPLICATIONS

- Suction and delivery of mineral waters, fruit juices, wines, liqueurs up to 25% alcohol contents, vinegar, alimentary liquids ect. In compliance with **D.M. 21.03.1973** and following amendments.
- Can be realized in the antistatic version upon request (ask for technical sheet).

### CONSTRUCTION

Plasticized PVC with incorporated spiral reinforcement of anti-shock rigid PVC. Inside surface smooth, light corrugation outside. Easy handling, light, flexible, resistant to crushing, abrasion, atmospherical agents and most chemicals. Weather resistant.

### TEMPERATURE RANGE

From -10°C to +60°C; -14°F to +140°F.

### COLOUR

- Transparent with white spiral.

| Ø interno<br>Internal Ø<br>mm | Ø esterno<br>External Ø<br>mm | Peso<br>Weight<br>gr/mt | Raggio di curvatura<br>Bending radius | *Pressione esercizio<br>*Working pressure<br>kg/cm² | *Pressione scoppio<br>*Burst pressure<br>kg/cm² | Depressione<br>Vacuum<br>m H <sub>2</sub> O | Mt x roll |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| 20                            | 25.6                          | 240                     | 110                                   | 5                                                   | 15                                              | 7                                           | 50        |
| 25                            | 30.6                          | 300                     | 130                                   | 5                                                   | 15                                              | 7                                           | 50        |
| 30                            | 35.8                          | 360                     | 150                                   | 5                                                   | 15                                              | 7                                           | 50        |
| 35                            | 41.4                          | 440                     | 170                                   | 5                                                   | 15                                              | 7                                           | 50        |
| 40                            | 47                            | 550                     | 195                                   | 5                                                   | 15                                              | 7                                           | 50        |
| 45                            | 52.6                          | 670                     | 215                                   | 5                                                   | 15                                              | 7                                           | 50        |
| 50                            | 58.2                          | 800                     | 235                                   | 5                                                   | 15                                              | 7                                           | 50        |
| 60                            | 68.2                          | 970                     | 275                                   | 5                                                   | 15                                              | 7                                           | 50        |
| 70                            | 79                            | 1200                    | 320                                   | 5                                                   | 15                                              | 7                                           | 50        |
| 80                            | 90.4                          | 1550                    | 365                                   | 4                                                   | 12                                              | 7                                           | 50        |
| 90                            | 102                           | 1850                    | 420                                   | 4                                                   | 12                                              | 7                                           | 30        |
| 100                           | 112                           | 2200                    | 470                                   | 4                                                   | 12                                              | 7                                           | 30        |
| 120                           | 132.4                         | 2800                    | 650                                   | 3                                                   | 9                                               | 6                                           | 30        |
| 150                           | 162.4                         | 4300                    | 780                                   | 3                                                   | 9                                               | 5                                           | 20        |

**\*I dati tecnici sopra menzionati si riferiscono ad applicazione a temperatura ambiente (20°C).**

**\*Above technical data are referring to application at room temperature (20°C).**

**- A richiesta anche Ø 200 (rotolo m 10) - Ø 250 - Ø 300 (pezzatura a richiesta).**

**- Upon request: Ø 200 (10m roll) - Ø 250 - Ø 300 (meters upon request).**